





## **BSU220ST**

## **OB1000 FA MSU WB**

- Medizinisches Sekretabsauggerät OB1000 ausgestattet mit:
  - Autoklavierbarer Sekretbehälter OB-J FA 1000 ml mit Überlaufventil und direkt im Deckel eingesetztem Schutzfilter, sterilisierbar max 30 Zyklen
  - Wandhalterung OB WB (nach EN 1789)
- Nennsaugleistung: 850 mbar (85 kPa) ±10%.
- Nominaler Saugfluss: 25 LPM bei freier Luftgeschwindigkeit ±10%.
- Maximale Betriebszeit (Freizyklus): 60 Minuten ±10%.
- Schutzgrad gegen das Eindringen von Flüssigkeiten und Festkörpern: IP34d
- Betrieb/Ladung: 12÷15 Vdc
- Wartungsfreie Kolbenpumpe
- Hermetische Blei-Säure-Batterie
- Das Absauggerät kann mit einem externen Netzgerät mit 2-poligem Stecker (Netzspannung zwischen 100 und 240 Vac) und einem Ladekabel komplett mit Zigarettenanzünderstecker und 2-poligem Stecker ausgestattet werden
- Abmessungen: 320x250x100 mm
- Gewicht: 3,5 kg inklusive Anbauteile, ohne Halterung
- Medizinprodukt der Klasse IIa gemäß der Verordnung (EU) 2017/745 (MDR), allen anwendbaren Vorschriften und den wichtigsten Referenznormen

DIR/QM - Rev. 02\_12/06/2023

User manual available on the eIFU webpage

Für weitere Informationen u/o technische Daten zum Produkt wenden sie sich an Oscar Boscarol srl